



金型用鋼標準在庫表

DC53 プリハードン鋼 40HRC

SKD11 より優れた靱性、強度をもつ大同特殊鋼の汎用冷間ダイス鋼

- 高温焼き戻し(520~550°C)で、61±1HRC の高硬度が得られ強度、耐摩耗性の点で優れた性能を発揮します。
- SKD11 の約 2 倍の靱性を示し、割れ、欠けのトラブル防止と寿命向上が期待されます。
- 炭化物の微細化により被切削性、被研削性とも優れているので加工の点で有利です。
- 高温焼戻しにより残留応力が軽減されるので、ワイヤ放電加工による高精度加工ができます。
- 焼入れ性を改善した合金設計になっているので真空熱処理に最適です。



株式会社テクノフロント

本社・工場 〒577-0065 東大阪市高井田中 3-5-7
TEL: 06-6787-8884 FAX: 06-6787-8804
E-Mail: mail@technofront.jp Web: <http://technofront.jp/>

名古屋営業所 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木白土1-551
岐阜営業所 〒501-6063 岐阜県羽島郡笠松町長池 558-1-306
浜松営業所 〒432-8036 静岡県浜松市東伊場 1-20-908

金型用鋼標準在庫表

DC53

厚	幅 板材														丸材	
	92	105	115	130	155	185	205	255	305	355	405	455	505	Ø		
88									■					302	●	
92	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	312	●	
100									■					322	●	
105		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	332	●	
115			■	■	■	■	■	■	■	■	■			342	●	
125				■	■	■	■	■	■	■	■			352	●	
132				■	■	■	■	■	■	■	■			362	●	
145							■		■		■			372	●	
155					■	■	■	■	■	■	■			382	●	
165					■			■	■		■			392	●	
170							■		■		■			402	●	
185						■	■	■	■	■	■			412	●	
195											■			422	●	
205							■	■	■	■	■			432	●	
														442	●	
														452	●	
														462	●	
														472		
														482	●	
														492	●	
														502	●	

株式会社テクノフロント

本社・工場 〒577-0065 東大阪市高井田中 3-5-7
 TEL: 06-6787-8884 FAX: 06-6787-8804
 E-Mail: mail@technofront.jp Web: <http://technofront.jp/>
 名古屋営業所 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木白土1-551
 岐阜営業所 〒501-6063 岐阜県羽島郡笠松町長池 558-1-306
 浜松営業所 〒432-8036 静岡県浜松市東伊場 1-20-908